

# KERN DS 5K0.05S



Präzisions-Industriewaage mit Laborgenauigkeit



Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH)	225×115×60 mm
Stativ Höhe	450 mm
Terminal Kabel-Länge	2 m

## Display

Displayart	LCD
Display Ziffernhöhe - Groß	18 mm
Display - Größe	122x25mm
Display - Hinterleuchtung	ja

## Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Laborbedingungen	50 mg
Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Normalbedingungen	500 mg
Zählaufösung (unter Laborbedingungen)	100.000
Referenzstückzahl	1, 5, 10, 20, 50

## Funktionen

PreTare-Funktion	✓
Prozentwägung	✓
Tierwägung / Zappelfilter	✓
Zählfunktion	✓
Tarierfunktion	manual (multi)
Unterflurwägung	Haken (optional)
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig
Rezeptur-/Summierstufe	Rez A (Netto-Total)
Anzahl Tasten für Bedienung	7

## Energieversorgung

mitgeliefertes Netzteil	Netzteil
Netzteil-Art	Steckernetzteil
Eingangsspannung Netzteil / max. Strom	100 V - 240 V
Eingangsspannung Gerät / max. Strom	12 V, 300mA
Akku optional	Akku optional
Akku	KB-A01N
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	30 h
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an	15 h
Akku-Ladezeit	10 h

## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Industriewaagen
Produktgruppe	Plattformwaagen

## Messsystem

Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	5000 g
Ablesbarkeit (g)	0,05 g
Auflösung	100.000
Reproduzierbarkeit	0,05 g
Linearität	± 0,15 g
außermittige Belastung bei 1/3 Max	0,25 g
Empfohlenes Justiergewicht	5 kg (F1)
Mögliche Justierpunkte	1 kg; 2 kg; 5 kg
Einschwingzeit	3 s
Anwärmzeit	120 min
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht

## Eichtechnische Daten

CE Zeichen	✓
------------	---

## Bauform

Material Wägeplatte	Edelstahl
Material Plattform	Metall, lackiert
Wägefläche (rechteckig)	228×228 mm
weighingAreaMkt	228×228 mm
Abmessungen Wägeplattform	228×228×95 mm
Abmessungen Gehäuse (BxTxH)	225×115×60 mm
Material Displaygehäuse	Kunststoff

# KERN DS 5K0.05S



Präzisions-Industriewaage mit Laborgenauigkeit

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchte Umgebung (max)	80 %
Umgebungstemperatur (min)	10 °C
Umgebungstemperatur (max)	40 °C

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung	465×365×215 mm
Nettogewicht ca.	4,2 kg
Bruttogewicht ca.	5,0 kg
Lieferzeit Gesamt	1 d
Art des Versands	Paketdienst

## Dienstleistungen (optional)

DAkkS-Kalibrierung Artikelnummer	963-127
Artikel Konformitätszertifikat	969-517

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

