





Artikel-Nr. SToxxparts	Variante	d1 mm	d2 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	SW mm	t min. mm
05000692026	mit Kunststoffkappe, rutschfest	40	M12	-	27.5	-	7.5	17	11.5
05000692027	mit Kunststoffkappe, rutschfest	50	M10	-	29.5	-	8.5	15	10.5
05000692028	mit Kunststoffkappe, rutschfest	50	M12	-	29.5	-	8.5	17	11.5
05000692029	mit Kunststoffkappe, rutschfest	60	M12	-	37.5	-	10	17	11.5
05000692030	mit Kunststoffkappe, rutschfest	60	M16	-	37.5	-	10	24	16
05000692031	ohne Kunststoffkappe	25	M6	19	-	4	-	12	9
05000692032	ohne Kunststoffkappe	25	M8	19	-	4	-	12	9
05000692033	ohne Kunststoffkappe	32	M10	23	-	5	-	15	10.5
05000692034	ohne Kunststoffkappe	32	M8	23	-	5	-	12	9
05000692035	ohne Kunststoffkappe	40	M10	26	-	6	-	15	10.5
05000692036	ohne Kunststoffkappe	40	M12	26	-	6	-	17	11.5
05000692037	ohne Kunststoffkappe	50	M10	28	-	7	-	15	10.5
05000692038	ohne Kunststoffkappe	50	M12	28	-	7	-	17	11.5
05000692039	ohne Kunststoffkappe	60	M12	36	-	8.5	-	17	11.5
05000692040	ohne Kunststoffkappe	60	M16	36	-	8.5	-	24	16
05000692041	mit Kunststoffkappe, gleitfähig	25	M6	-	20.5	-	5.5	12	9
05000692042	mit Kunststoffkappe, gleitfähig	25	M8	-	20.5	-	5.5	12	9
05000692043	mit Kunststoffkappe, gleitfähig	32	M10	-	24.5	-	6.5	15	10.5
05000692044	mit Kunststoffkappe, gleitfähig	32	M8	-	24.5	-	6.5	12	9
05000692045	mit Kunststoffkappe, gleitfähig	40	M10	-	27.5	-	7.5	15	10.5
05000692046	mit Kunststoffkappe, gleitfähig	40	M12	-	27.5	-	7.5	17	11.5
05000692047	mit Kunststoffkappe, gleitfähig	50	M10	-	29.5	-	8.5	15	10.5
05000692048	mit Kunststoffkappe, gleitfähig	50	M12	-	29.5	-	8.5	17	11.5
05000692049	mit Kunststoffkappe, gleitfähig	60	M12	-	37.5	-	10	17	11.5
05000692050	mit Kunststoffkappe, gleitfähig	60	M16	-	37.5	-	10	24	16

Kunststoffkappe Polyacetal (POM)  
 - KS: cremeweiß RAL 9001  
 - KSE: schwarz, elektrisch leitend, ESD-konform nach DIN EN 61340-5-1 / DIN EN 61340-5-3  
 Kunststoffkappe Elastomer (TPE) ~78 Shore A  
 - KR: schwarz  
 - KRE: schwarz, elektrisch leitend, ESD-konform nach DIN EN 61340-5-1 / DIN EN 61340-5-3  
 Stahlausführung verzinkt, blau passiviert, Festigkeitsklasse 5.8

<b>SToxx</b> parts		tolerance DIN2768-mk	
...der Normteiler			
Status	Änderungen	Datum	Name
		Gezeichnet	03.02.2021
		Kontroll	Dennis Bruder
		Norm	
		Stahlgelenkfuß, Innengewinde	
		05000692000	
		weight -	
		scale 1:1	

2  
A3