

KERN CKE 6K0.02



Selbsterklärende Zählwaage mit Laborgenauigkeit,
Zählauflösung 300.000 Punkte



Fußschrauben drehbar	✓
Libelle	✓
Hauptfarbe	Pantone Cool gray 1
Sekundärfarbe	Pantone 280 C

Display	
Displayart	LCD
Display Ziffernhöhe - Groß	25 mm
Display - Größe	120x38 mm
Display - Hinterleuchtung	ja
Displaysegmente	7
Sprachen des Benutzerinterfaces	Symbolsprache

Zählen	
Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Laborbedingungen	20 mg
Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Normalbedingungen	200 mg
Zählauflösung (unter Laborbedingungen)	300.000
Zähl-Referenzgewicht eingebbar	✓
Referenzstückzahl	5, 10, 20

Funktionen	
PreTare-Funktion	✓
Toleranzwägung	✓
Umrechnungs-Funktion	✓
Zählfunktion	✓
Auto-Off (Batterie)	3 min
Tarierfunktion	manual (multi)
Unterflurwägung	Haken (im Lieferumfang)
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig USB-Device (optional, factory)
Anzahl Tasten für Bedienung	7
Toleranzwägung - Benachrichtigungsarten	akustisch optisch

Energieversorgung	
mitgeliefertes Netzteil	Netzteil & Batteriefunktion (Batterie nicht enthalten)
Netzteil-Art	Steckernetzteil
Eingangsspannung Netzteil / max. Strom	110 V - 240 V AC
Eingangsspannung Gerät / max. Strom	9 V, 300 mA

Kategorie	
Marke	KERN
Produktkategorie	Industriewaagen
Produktgruppe	Zählsysteme

Messsystem	
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	6000 g
Ablesbarkeit (g)	0,02 g
Auflösung	300.000
Tarierbereich	6000 g
Reproduzierbarkeit	0,02 g
Linearität	± 0,06 g
außermittige Belastung bei 1/3 Max	0,1 g
Empfohlenes Justiergewicht	6 kg (F1)
Mögliche Justierpunkte	2 kg; 4 kg; 5 kg; 6 kg
Einschwingzeit	3 s
Anwärmzeit	120 min
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht

Eichtechnische Daten	
CE Zeichen	✓

Bauform	
Material Wägeplatte	Edelstahl
Wägefläche (rechteckig)	340x240 mm
weighingAreaMkt	340x240 mm
Material Gehäuse	ABS Kunststoff
Abmessungen Gehäuse (BxTxH)	350x390x120 mm
Material Displaygehäuse	Kunststoff

KERN CKE 6K0.02



Selbsterklärende Zählwaage mit Laborgenauigkeit,
Zählauflösung 300.000 Punkte

Akku optional	Akku optional - intern
Akku	KS-A01
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	90 h
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an	40 h
Akku-Ladezeit	10 h
Batterie	6×1.5 V AAA
Batterie Betriebsdauer	80 h

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchte Umgebung (max)	80 %
Umgebungstemperatur (min)	10 °C
Umgebungstemperatur (max)	40 °C

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung	470×470×190 mm
Nettogewicht ca.	7 kg
Bruttogewicht ca.	8 kg
Lieferzeit Gesamt	1 d
Art des Versands	Paketdienst

Dienstleistungen (optional)

DAkS-Kalibrierung Artikelnummer	963-128
Artikel Konformitätszertifikat	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

