KAWO Vorstrich H 500

Primer für Silikon-Dichtstoffe auf Kunststoffen

- **Produktbeschreibung**

  KAWO H 500 ist eine gebrauchsfertige Haft-Grundierung.

  KAWO H 500 ist ein leicht filmbildender Primer zum Vorstreichen auf Kunststoff-Untergründen, innen und außen anwendbar. KAWO H 500 verbessert langfristig die Adhäsion auf den Fugenflanken beim anschließenden Abdichten mit KAWO Silikon-Dichtstoffen.

- **Verarbeitung**

  Die Untergründe müssen trocken, fest und tragfähig, sowie frei von Fetten und Ölen sein.

  KAWO H 500 mit Pinsel gleichmäßig auf die Haftflächen auftragen. Primerauftragsfläche falls erforderlich mit Klebeband abgrenzen.

  Verbrauch: ca. 1 % der eingesetzten Dichtstoffmenge oder ca. 50 – 100 ml/m².
  Primer auf keinen Fall verdünnen. Den Dichtstoff erst auftragen, wenn der Primer trocken ist!
  Primerbehälter immer dicht verschlossen halten.

- **Physikalische Daten**

  Dichte ..... ca. 0,80 g/m^3
  Farbe ..... leicht gelblich/transparent
  Viskosität ..... lasurähnlich, streichbar
  Ablüftezeit ..... ca. 20 – 60 Minuten
  Lösemittel ..... Toluol, Aceton
  Basis ..... Acrylharz, in gelöster Form

- **Lagerfähigkeit**

  Kühl und trocken lagern, möglichst bei +10° C bis 20° C. Lagerstabilität original verschlossen 9 Monate.
  Anbruchgebinde gut verschließen und baldigst verarbeiten. Vor Hitze schützen.

- **Kennzeichnung**

  Das Produkt ist eingestuft und kennzeichnungspflichtig nach CLP-Verordnung.
  Gefahrenhinweise auf dem Produktetikett und Sicherheitsdatenblatt beachten.

- Lieferform: ..... 1.200 ml Flaschen
  300 ml Flaschen
  120 ml Flaschen

02/2016

Karl Wolpers KG ▪ Bavenstedter Str. 73 31135 Hildesheim ▪ Telefon +49 5121 7619-0 ▪ Fax +49 5121 88899-10 ▪ info@kawo.de ▪ www.kawo.de

p.h.G. Dr. Friedrich Wolpers ▪ Commerzbank Hildesheim IBAN DE17 2594 0033 0620 0968 00 BIC COBADEFFXXX
AG Hildesheim A 750 ▪ Postbank Hannover IBAN DE79 2501 0030 0003 7453 00 BIC PBNKDEFF
USt-ID-Nr. DE 115 974 693 ▪ Sparkasse Hildesheim IBAN DE53 2595 0130 0000 0132 20 BIC NOLADE21HIK

12/2014