



Artikel-Nr. SToxxparts	d1 mm	d2 mm	d3 mm	e ~ mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	s mm
05000680001	19	G1/4	6	17.3	8	23	30.5	15
05000680002	19	M14x1.5	6	17.3	8	23	30.5	15
05000680003	22	G3/8	6	20.8	8	23	30.5	18
05000680004	22	M16x1.5	6	20.8	8	23	30.5	18
05000680005	26	G1/2	6	24.3	8.5	23.5	31	21
05000680006	26	M20x1.5	6	24.3	8.5	23.5	31	21
05000680007	32	G3/4	6	31.3	9	24	32	27
05000680008	32	M26x1.5	6	31.3	9	24	32	27
05000680009	32	M27x1.5	6	31.3	9	24	32	27
05000680010	40	G1	6	37	11	26	34.5	32
05000680011	40	M33x1.5	6	37	11	26	34.5	32
05000680012	50	G1 1/4	6	47.3	12	27	37	41
05000680013	50	M40x1.5	6	47.3	12	27	37	41
05000680014	50	M42x1.5	6	47.3	12	27	37	41
05000680015	50	M42x2	6	47.3	12	27	37	41
05000680016	60	G1 1/2	6	57.7	13	28	37	50

Magnetlegierung AlNiCo  
 Aluminiumausführung feingedreht, blank  
 Gummidichtung NBR (Perbunan), temperaturbeständig bis 100°C



tolerance DIN2768-mk

Datum		Name	
Gezeichnet	29.01.2021	Dennis Bruder	
Kontrolliert			
Norm			

Aluminiummagnetstopfen

REVISIONSVERLAUF

Rev.	Änderungstext	Änderungsdatum	Änderungsstamm	Gen.
	Erstfreigabe			PJ

05000680000

1

A3

weight - scale 1:1