

# KERN MWS 300K-1LM



Waage für Transportliegen mit niedriger Bauhöhe für bequemes Auffahren – mit Eich- und Medizinzulassung



## Bauform

Material Wägeplatte	Stahl, lackiert
Wägefläche (rechteckig)	800×1200 mm
weighingAreaMkt	800×1200 mm
Abmessungen Wägeplattform	1500×860×68 mm
Material Gehäuse	Stahl, lackiert
Abmessungen Gehäuse (BxTxH)	1500×860×68 mm
Material Displaygehäuse	Kunststoff
Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH)	210×110×50 mm
Abmessungen komplett montiert (Windschutz/Stativ)	1500×860×68 mm
Fußschrauben drehbar	✓
Libelle	✓
Wandhalterung	✓
Terminal Kabel-Länge	2 m
Kabellänge	1,8 m

## Display

Displayart	LCD
Display Ziffernhöhe - Groß	25 mm
Sprachen des Benutzerinterfaces	Symbolsprache

## Funktionen

BMI-Berechnung	✓
Hold-Funktion	✓
PreTare-Funktion	✓
Tierwägung / Zappelfilter	✓
Tarierfunktion	manual (multi)
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig
Anzahl Tasten für Bedienung	20

## Energieversorgung

mitgeliefertes Netzteil	Netzteil
Netzteil-Art	Steckernetzteil
Eingangsspannung Netzteil / max. Strom	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Eingangsspannung Gerät / max. Strom	12 V, 500 mA
Akku optional	Akku optional - intern
Akku	FOB-A08
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	45 h
Akku-Ladezeit	14 h
Batterie	6×1.5 V AA
Batterie Betriebsdauer	50 h

## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Medizinwaagen
Produktgruppe	Rollstuhlwaagen

## Messsystem

Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	300 kg
Ablesbarkeit (g)	100 g
Auflösung	3.000
Mindestgewicht (min)	2 kg
Einheiten	kg
Reproduzierbarkeit	0,1 kg
Linearität	± 0,1 kg
außermittige Belastung bei 1/3 Max	0,1 kg
Empfohlenes Justiergewicht	300 kg (M1)
Anwärmzeit	10 min
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Eichung möglich	✓

## Eichtechnische Daten

Eichklasse	III
Eichung ab Werk möglich	✓
Eichwerte (e)	0,1 kg
Bauartzulassung für Eichung	✓
Zulassung nach 93/42/EWG (med.)	✓
Periodische Nacheichung für Italien	969-112
CE Zeichen	✓

# KERN MWS 300K-1LM



Waage für Transportliegen mit niedriger Bauhöhe für bequemes Auffahren – mit Eich- und Medizinzulassung

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchte Umgebung (max)	80 %
Umgebungstemperatur (min)	5 °C
Umgebungstemperatur (max)	35 °C

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung	1650×1008×123 mm
Nettogewicht ca.	42 kg
Bruttogewicht ca.	55 kg
Lieferzeit Gesamt	2 d
Art des Versands	Spedition

## Dienstleistungen (optional)

DAkkS-Kalibrierung Artikelnummer	963-129
Eichung Artikel	965-129
Artikelnr. Justage auf Aufstellungsort	961-249
Artikel Konformitätszertifikat	969-517

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

