

# KERN CKE 65K0.2



Selbsterklärende Zählwaage mit Laborgenauigkeit,  
Zählaufösung 325.000 Punkte



Material Displaygehäuse	Kunststoff
Fußschrauben drehbar	✓
Libelle	✓
Hauptfarbe	Pantone Cool gray 1
Sekundärfarbe	Pantone 280 C

## Display

Displayart	LCD
Display Ziffernhöhe - Groß	25 mm
Display - Größe	120x38 mm
Display - Hinterleuchtung	ja
Displaysegmente	7
Sprachen des Benutzerinterfaces	Symbolsprache

## Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Laborbedingungen	200 mg
Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Normalbedingungen	2 g
Zählaufösung (unter Laborbedingungen)	325.000
Zähl-Referenzgewicht eingebbar	✓
Referenzstückzahl	5, 10, 20

## Funktionen

PreTare-Funktion	✓
Toleranzwägung	✓
Zählfunktion	✓
Auto-Off (Batterie)	3 min
Tarierfunktion	manual (multi)
Unterflurwägung	Haken (im Lieferumfang)
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig USB-Device (optional, factory)
Anzahl Tasten für Bedienung	7
Toleranzwägung - Benachrichtigungsarten	akustisch optisch

## Energieversorgung

mitgeliefertes Netzteil	Netzteil & Batteriefunktion (Batterie nicht enthalten)
Netzteil-Art	Steckernetzteil
Eingangsspannung Netzteil / max. Strom	110 V - 240 V AC
Eingangsspannung Gerät / max. Strom	9 V, 300 mA

## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Industriewaagen
Produktgruppe	Zählsysteme

## Messsystem

Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	65 kg
Ablesbarkeit (g)	0,2 g
Auflösung	325.000
Tarierbereich	65 kg
Reproduzierbarkeit	0,0002 kg
Linearität	± 0,0006 kg
außermittige Belastung bei 1/3 Max	0,001 kg
Empfohlenes Justiergewicht	65 kg (E2)
Mögliche Justierpunkte	20 kg; 30 kg; 50 kg; 60 kg
Einschwingzeit	3 s
Anwärmzeit	120 min
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht

## Eichtechnische Daten

CE Zeichen	✓
------------	---

## Bauform

Material Wägeplatte	Edelstahl
Wägefläche (rechteckig)	340×240 mm
weighingAreaMkt	340×240 mm
Material Gehäuse	ABS Kunststoff
Abmessungen Gehäuse (BxTxH)	350×390×120 mm

# KERN CKE 65K0.2



Selbsterklärende Zählwaage mit Laborgenauigkeit,  
Zählaufösung 325.000 Punkte

Akku optional	Akku optional - intern
Akku	KS-A01
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	90 h
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an	40 h
Akku-Ladezeit	10 h
Batterie	6×1.5 V AAA
Batterie Betriebsdauer	80 h

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchte Umgebung (max)	80 %
Umgebungstemperatur (min)	10 °C
Umgebungstemperatur (max)	40 °C

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung	470×470×190 mm
Nettogewicht ca.	7 kg
Bruttogewicht ca.	8 kg
Lieferzeit Gesamt	1 d
Art des Versands	Paketdienst

## Dienstleistungen (optional)

DAkkS-Kalibrierung Artikelnummer	963-129
Artikel Konformitätszertifikat	969-517

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

