

# KERN KDE-T

Multifunktionsmodell, geschützt durch IP65



Zählfunktion	✓
Auto-Off (Batterie)	selectable
Tarierfunktion	manual (multi)
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig
Rezeptur-/Summierstufe	Rez A (Netto-Total)

## Energieversorgung

mitgeliefertes Netzteil	Netzteil
Netzteil-Art	Steckernetzteil
Netzteil / Adapter für Länder mit Optionen	EURO UK US CH
Eingangsspannung Netzteil / max. Strom	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Eingangsspannung Gerät / max. Strom	15 V, 500 mA
Akku optional	Akku optional - intern
Akku	NDE-A02
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	15 h
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an	10 h
Akku-Ladezeit	10 h
Batterie	9 V Block
Batterie Betriebsdauer	24 h

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchte Umgebung (max)	80 %
Umgebungstemperatur (min)	5 °C
Umgebungstemperatur (max)	35 °C

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung	205×270×70 mm
Nettogewicht ca.	0,70 kg
Bruttogewicht ca.	1,00 kg
Lieferzeit Gesamt	1 d
Art des Versands	Paketdienst
Versandgewicht	1 kg

## Dienstleistungen (optional)

Artikelnr. Justage auf Aufstellungsort	auf Anfrage   on request
--	--------------------------

## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Komponenten
Produktgruppe	Auswertegeräte

## Messsystem

Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Linearisierung (in Punkten)	4
Anzahl Wägebereiche	2
Auflösung (nicht eichfähig)	20.000

## Eichtechnische Daten

CE Zeichen	✓
------------	---

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH)	225×110×45 mm
Material Displaygehäuse	Kunststoff

## Display

Displayart	LCD
Display Ziffernhöhe - Groß	25 mm
Display - Hinterleuchtung	ja

## Zählen

Referenzstückzahl	5, 10, 20, 25, 50
-------------------	-------------------

## Funktionen

Hold-Funktion	✓
PreTare-Funktion	✓
Prozentwägung	✓
Tierwägung / Zappelfilter	✓
Uhrzeit-Anzeige	✓

# KERN KDE-T

Multifunktionsmodell, geschützt durch IP65



## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

