

KERN CH 50K100



Der Klassiker unter den Handhängewaagen – perfekt für schnelles Wiegen von erhöhten Lasten



Display

Displayart	LCD
Display Ziffernhöhe - Groß	11 mm
Display - Hinterleuchtung	nein

Funktionen

Hold-Funktion	✓
Tierwägung / Zappelfilter	✓
Tarierfunktion	manual (multi)
Unterflurwägung	Keine
Anzahl Tasten für Bedienung	3

Energieversorgung

mitgeliefertes Netzteil	Batterie
Batterie	9 V Block
Batterie Betriebsdauer	20 h

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchte Umgebung (max)	80 %
Umgebungstemperatur (min)	10 °C
Umgebungstemperatur (max)	30 °C

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung	225×150×70 mm
Nettogewicht ca.	0,35 kg
Bruttogewicht ca.	0,55 kg
Lieferzeit Gesamt	1 d
Art des Versands	Paketdienst

Dienstleistungen (optional)

DAkS-Kalibrierung Artikelnummer	963-128H
Artikelnr. Justage auf Aufstellungsort	961-248
Artikel Konformitätszertifikat	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Industriewaagen
Produktgruppe	Hängewaagen

Messsystem

Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	50 kg
Ablesbarkeit (g)	100 g
Auflösung	500
Reproduzierbarkeit	0,1 kg
Linearität	± 0,2 kg
Empfohlenes Justiergewicht	20 kg (M3)
Mögliche Justierpunkte	20 kg
Einschwingzeit	2 s
Anwärmzeit	10 min
Toleranz (% von Max.)	0,5%
Interne Messfrequenz	5 Hz
Exzentrische Belastung nicht möglich	✓

Eichtechnische Daten

CE Zeichen	✓
------------	---

Bauform

Material Gehäuse	Kunststoff
Abmessungen Gehäuse (BxTxH)	90×30×176,5 mm
Abmessungen komplett montiert (Windschutz/Stativ)	90×30×270 mm
Material Lasthaken	Stahl