

# KERN RPB 3K3DHM



Ladenwaage mit Speicherplätzen für Artikelpreise – jetzt mit Checkout-Dialog  
06



## Bauform

Material Wägeplatte	Edelstahl
Wägefläche (rechteckig)	204×263 mm
weighingAreaMkt	204×263 mm
Material Gehäuse	Kunststoff
Abmessungen Gehäuse (BxTxH)	313×263×108 mm
Abmessungen komplett montiert (Windschutz/Stativ)	313×263×108 mm
Fußschrauben drehbar	✓
Libelle	✓

## Display

Displayart	LCD
Display Ziffernhöhe - Groß	15 mm
Display - Hinterleuchtung	ja
Zusatzdisplay möglich	15 mm
Sprachen des Benutzerinterfaces	Symbolsprache

## Funktionen

IP-Schutz (Komplettgerät)	kein IP-Schutz
Auto-Off (Batterie)	off
Auto-Off (Netz)	off
Tarierfunktion	manual (single)
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig
PLU - gesamt	10
Speicher-Funktionalität	✓
Preisrechend	✓
Anzahl Tasten für Bedienung	20

## Energieversorgung

mitgeliefertes Netzteil	Netzteil
Netzteil-Art	Steckernetzteil
Netzteil / Adapter für Länder mit Optionen	EURO AUS UK US CH
Eingangsspannung Netzteil / max. Strom	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Eingangsspannung Gerät / max. Strom	12 V, 500 mA
Akku optional	Akku optional
Akku	6 V, 3.2 Ah
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	60 h
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an	30 h
Akku-Ladezeit	12 h

## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Industriewaagen
Produktgruppe	Preisrechende Waagen

## Messsystem

Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	1500 g; 3000 g
Ablesbarkeit (g)	0,5 g; 1 g
Auflösung	3.000, 3.000
Mindestgewicht (min)	10 g
Einheiten	g
Reproduzierbarkeit	1 g; 2 g
Linearität	± 3 g; 6 g
außermittige Belastung bei 1/3 Max	5 g; 10 g
Empfohlenes Justiergewicht	3 kg (M1)
Einschwingzeit	1 s
Anwärmzeit	10 min; 10 min
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Anzahl Wägebereiche	2
loadcellType	Tscale BX6

## Eichtechnische Daten

Eichklasse	III
Eichung ab Werk möglich	✓
Eichwerte (e)	0,5 g; 1 g
Bauartzulassung für Eichung	✓
Periodische Nacheichung für Italien	969-112
CE Zeichen	✓

# KERN RPB 3K3DHM



Ladenwaage mit Speicherplätzen für Artikelpreise – jetzt mit Checkout-Dialog  
06

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchte Umgebung (min)	0 %
Luftfeuchte Umgebung (max)	80 %
Umgebungstemperatur (min)	-10 °C
Umgebungstemperatur (max)	40 °C

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung	365×335×190 mm
Nettogewicht ca.	2,8 kg
Bruttogewicht ca.	3,6 kg
Lieferzeit Gesamt	1 d
Art des Versands	Paketdienst
Versandgewicht	4,6 kg

## Dienstleistungen (optional)

DAkS-Kalibrierung Artikelnummer	963-127
Eichung Artikel	965-227
Artikelnr. Justage auf Aufstellungsort	961-247
Artikel Konformitätszertifikat	969-517

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

