

KERN CT 1500-3Q1

Scherstab aus rostfreiem Stahl



Verpackung & Versand

| | |
|------------------------|---------------|
| Abmessungen Verpackung | 250×155×60 mm |
| Nettogewicht ca. | 1,00 kg |
| Bruttogewicht ca. | 1,2 kg |
| Lieferzeit Gesamt | 1 d |
| Art des Versands | Paketdienst |
| Versandgewicht | 1,117 kg |

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

| | |
|------------------|-----------------|
| Marke | Sauter |
| Produktkategorie | Messzellen |
| Produktgruppe | Messzelle Kraft |

Messsystem

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Wägebereich [Max] | 1500 kg |
| Lastzellen-Verbindung | 6-Leiter |
| OIML Klasse | C3 |
| Auflösung Wägezelle - eichfähig | 3000 e |
| forceDirections | druck |
| Nennkennwert | 2 mV/V |
| loadCellOutputSensitivityVariance | 0,001 mV/V |
| Y-Wert | 10000 |
| Kombinierter Fehler | 0,017% |
| loadCellDeadLoadMinimum | 0% |
| loadCellUseTypes | Masse |
| loadCellInputResistanceNominal | 400 O |
| loadCellOutputResistanceNominal | 350 O |
| loadCellIsolationResistanceMin | 5000 MO |
| loadCellExcitationVoltageMin | 10 V |
| loadCellExcitationVoltageMax | 15 V |
| loadCellInputResistanceVariance | 20 O |
| loadCellOutputResistanceVariance | 3 O |

Eichtechnische Daten

| | |
|------------|---|
| CE Zeichen | ✓ |
|------------|---|

Bauform

| | |
|---------------------|------------------|
| Abmessungen (BxTxH) | 130×31,5×31,5 mm |
| Kabellänge | 5 m |
| Material | Stahl, rostfrei |

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------------|--------|
| Umgebungstemperatur (min) | -30 °C |
| Umgebungstemperatur (max) | 70 °C |