

KERN MBC 20K10EM



Formschöne Babywaage mit Eich- und Medizinzulassung für den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik



Bauform

Material Wägeplatte	Kunststoff
Wägefläche (rechteckig)	600×280 mm
weighingAreaMkt	600×280 mm
Abmessungen Wägeplattform	600×280×55 mm
Material Gehäuse	Kunststoff
Abmessungen Gehäuse (BxTxH)	330×280×72 mm
Material Displaygehäuse	Kunststoff
Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH)	200×130×60 mm
Abmessungen komplett montiert (Windschutz/Stativ)	600×407×120 mm
Fußschrauben drehbar	✓
Libelle	✓

Display

Displayart	LCD
Display Ziffernhöhe - Groß	25 mm
Display - Hinterleuchtung	ja
Sprachen des Benutzerinterfaces	Symbolsprache

Funktionen

Hold-Funktion	✓
Tierwägung / Zappelfilter	✓
Tarierfunktion	manual (single/multi)
Anzahl Tasten für Bedienung	6

Energieversorgung

mitgeliefertes Netzteil	Batterie
Netzteil-Art	Steckernetzteil
Eingangsspannung Netzteil / max. Strom	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Eingangsspannung Gerät / max. Strom	12 V, 500 mA
Akku optional	Akku optional - intern
Akku	MBC-A08
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	40 h
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an	20 h
Akku-Ladezeit	12 h
Batterie	6×1.5 V AA
Batterie Betriebsdauer	20 h

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchte Umgebung (max)	80 %
Umgebungstemperatur (min)	-10 °C

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Medizinwaagen
Produktgruppe	Babywaagen

Messsystem

Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	20 kg
Ablesbarkeit (g)	10 g
Auflösung	2.000
Mindestgewicht (min)	0,2 kg
Tarierbereich	19,99 kg
Einheiten	kg
Reproduzierbarkeit	0,01 kg
Linearität	± 0,01 kg
außermittigte Belastung bei 1/3 Max	0,01 kg
Empfohlenes Justiergewicht	20 kg (M1)
Einschwingzeit	3 s
Anwärmzeit	10 min
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Eichung möglich	✓

Eichtechnische Daten

Eichklasse	III
Eichung ab Werk möglich	✓
Eichwerte (e)	0,01 kg
Bauartzulassung für Eichung	✓
Zulassung nach 93/42/EWG (med.)	✓
Periodische Nacheichung für Italien	969-112
CE Zeichen	✓

KERN MBC 20K10EM



Formschöne Babywaage mit Eich- und Medizinzulassung für den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik

Umgebungstemperatur (max) 40 °C

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung	480×650×175 mm
Nettogewicht ca.	4,6 kg
Bruttogewicht ca.	6 kg
Lieferzeit Gesamt	1 d
Art des Versands	Paketdienst
Versandgewicht	10,9 kg

Dienstleistungen (optional)


DAkkS-Kalibrierung Artikelnummer	963-128
Eichung Artikel	965-128.
Artikelnr. Justage auf Aufstellungsort	961-248
Artikel Konformitätszertifikat	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

