



Artikel-Nr. / article-no. SToxxparts	A (Riegelabstand / locking bar distance) mm
05000859001	10
05000859002	13
05000859003	14
05000859004	16
05000859005	18
05000859006	20
05000859007	22
05000859008	24
05000859009	26
05000859010	28
05000859011	30
05000859012	32
05000859013	34
05000859014	36
05000859015	38
05000859016	40
05000859017	42
05000859018	45
05000859019	4
05000859020	50
05000859021	6
05000859022	8

Zink-Druckgussverschlussgehäuse
 Sonstige Teile, Stahl verzinkt, blau passiviert
 Kunststoffabdeckkappe (Polyamid PA) hellgrau
 Kunststoffhebel (Polyamid PA) schwarz, matt
 Anschlagring kunststoffbeschichtet, schwarz RAL 9005, strukturmatt

Zinc die-cast lock housing
 Other parts, galvanised steel, blue passivated
 Plastic cover cap (polyamide PA) light grey
 Plastic lever (polyamide PA) black, matt
 Stop ring plastic-coated, black RAL 9005, textured matt



Status	Änderungen	Datum	Name
Gezeichnet	26.03.2021	Dennis Bruder	
Kontrolliert			
Norm			

tolerance DIN2768-mk

Verriegelung, Betätigung mit Hebel, Anschlagring
 schwarz

05000859000

1
A3

REVISIONSVERLAUF

Rev.	Änderungstext	Änderungsdatum	Änderungsstamm	Gen.
	Erstfreigabe			PJ

Status	Änderungen	Datum	Name

weight - scale 1:1