

# KERN CH 50K50



Der Klassiker unter den Handhängewaagen – perfekt für schnelles Wiegen von erhöhten Lasten



## Display

Displayart	LCD
Display Ziffernhöhe - Groß	11 mm
Display - Hinterleuchtung	nein

## Funktionen

Hold-Funktion	✓
Tierwägung / Zappelfilter	✓
Tarierfunktion	manual (multi)
Unterflurwägung	Keine
Anzahl Tasten für Bedienung	3

## Energieversorgung

mitgeliefertes Netzteil	Batterie
Batterie	9 V Block
Batterie Betriebsdauer	20 h

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchte Umgebung (max)	80 %
Umgebungstemperatur (min)	5 °C
Umgebungstemperatur (max)	35 °C

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung	225×155×72 mm
Nettogewicht ca.	0,35 kg
Bruttogewicht ca.	0,55 kg
Lieferzeit Gesamt	1 d
Art des Versands	Paketdienst

## Dienstleistungen (optional)

DAkKS-Kalibrierung Artikelnummer	963-128H
Artikelnr. Justage auf Aufstellungsort	961-248
Artikel Konformitätszertifikat	969-517

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Industriewaagen
Produktgruppe	Hängewaagen

## Messsystem

Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	50 kg
Ablesbarkeit (g)	50 g
Auflösung	1.000
Reproduzierbarkeit	0,05 kg
Linearität	± 0,1 kg
Empfohlenes Justiergewicht	20 kg (M3)
Mögliche Justierpunkte	20 kg
Einschwingzeit	2 s
Anwärmzeit	10 min
Toleranz (% von Max.)	0,5%
Interne Messfrequenz	5 Hz
Exzentrische Belastung nicht möglich	✓

## Eichtechnische Daten

CE Zeichen	✓
------------	---

## Bauform

Material Gehäuse	Kunststoff
Abmessungen Gehäuse (BxTxH)	90×30×176,5 mm
Abmessungen komplett montiert (Windschutz/Stativ)	90×30×280 mm
Material Lasthaken	Stahl