

# KERN NIB 600K-2



Kompakte und robuste Durchfahrwaage - besonders mobil dank Handgriff, Rollen und leichter Bauweise



Material Displaygehäuse	Kunststoff
Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH)	200×130×60 mm
Abmessungen komplett montiert (Windschutz/Stativ)	1066×1000×80 mm
Fußschrauben drehbar	✓
Libelle	✓
Wandhalterung	✓
Terminal Kabel-Länge	5 m
Kabellänge	5 m
Max. erlaubte Terminal Kabel-Länge	15 m
Material Lastzelle(n)	legierter Stahl

## Display

Displayart	LCD
Display Ziffernhöhe - Groß	25 mm
Display Ziffernhöhe - Klein	25 mm

## Funktionen

BMI-Berechnung	✓
IP-Schutz (Komplettgerät)	kein IP-Schutz
Tariffunktion	manual (single/multi)
Anzahl Tasten für Bedienung	6
IP-Schutz - Anzeige	kein IP-Schutz
IP-Schutz - Lastzelle	IP67
IP-Schutz - Plattform	IP67

## Energieversorgung

mitgeliefertes Netzteil	Netzteil & Batteriefunktion (Batterie nicht enthalten)
Netzteil-Art	Steckernetzteil
Eingangsspannung Netzteil / max. Strom	100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A
Eingangsspannung Gerät / max. Strom	9 V, 100 mA
Batterie	4×1.5 V AA
Batterie Betriebsdauer	60 h

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchte Umgebung (min)	5 %
Luftfeuchte Umgebung (max)	80 %
Umgebungstemperatur (min)	-10 °C
Umgebungstemperatur (max)	40 °C

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung	1135×1050×200 mm
------------------------	------------------

## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Industriewaagen
Produktgruppe	Bodenwaagen

## Messsystem

Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	600 kg
Ablesbarkeit (g)	200 g
Auflösung	3.000
Reproduzierbarkeit	0,2 kg
Linearität	± 0,6 kg
außermittige Belastung bei 1/3 Max	1 kg
Empfohlenes Justiergewicht	300 kg (M1)
Anwärmzeit	10 min
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
loadcellType	Aluminium Silikonbeschichtet
Einheiten (Modus geeicht)	kg

## Eichtechnische Daten

CE Zeichen	✓
------------	---

## Bauform

Material Wägeplatte	Stahl, lackiert
Material Plattform	Stahl, lackiert
Wägefläche (rechteckig)	800×800 mm
weighingAreaMkt	800×800 mm
Abmessungen Wägeplattform	1000×1000×40 mm
Material Gehäuse	Stahl, lackiert

# KERN NIB 600K-2



Kompakte und robuste Durchfahrwaage - besonders mobil dank Handgriff, Rollen und leichter Bauweise


Nettogewicht ca.	40 kg
Bruttogewicht ca.	65 kg
Lieferzeit Gesamt	2 d
Art des Versands	Spedition

## Dienstleistungen (optional)

DAkkS-Kalibrierung Artikelnummer	963-130
Artikelnr. Justage auf Aufstellungsort	961-250
Artikel Konformitätszertifikat	969-517

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

