

KERN CDS 15K0.05



Selbsterklärende Industriezählwaage für hohe Lasten, Zählauflösung
300.000 Punkte



| | |
|--------------------------------|---------------|
| Abmessungen Anzeigerät (BxTxH) | 225×115×60 mm |
| Fußschrauben drehbar | ✓ |
| Libelle | ✓ |
| Wandhalterung | ✓ |
| Terminal Kabel-Länge | 2 m |

Display

| | |
|----------------------------|-------|
| Displayart | LCD |
| Display Ziffernhöhe - Groß | 18 mm |
| Display - Hinterleuchtung | ja |

Zählen

| | |
|--|------------------|
| Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Laborbedingungen | 50 mg |
| Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Normalbedingungen | 500 mg |
| Zählauflösung (unter Laborbedingungen) | 300.000 |
| Referenzstückzahl | 1, 5, 10, 20, 50 |

Funktionen

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Standby-Funktion | ✓ |
| Zählfunktion | ✓ |
| Auto-Off (Batterie) | 1 min |
| Tarierfunktion | manual (multi) |
| Schnittstellen | RS-232 serienmäßig |
| Anzahl Tasten für Bedienung | 7 |

Energieversorgung

| | |
|--|-------------------------|
| mitgeliefertes Netzteil | Netzteil |
| Netzteil-Art | Steckernetzteil |
| Eingangsspannung Netzteil / max. Strom | 220 V - 240 V AC, 50 Hz |
| Eingangsspannung Gerät / max. Strom | 9 V, 300 mA |
| Akku optional | Akku optional |
| Akku | KB-A01 |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus | 30 h |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an | 15 h |
| Akku-Ladezeit | 10 h |

Umgebungsbedingungen

| | |
|----------------------------|------|
| Luftfeuchte Umgebung (max) | 80 % |
|----------------------------|------|

Kategorie

| | |
|------------------|-----------------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Industriewaagen |
| Produktgruppe | Zählsysteme |

Messsystem

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Wägesystem | Dehnungsmessstreifen |
| Wägebereich [Max] | 15000 g |
| Ablesbarkeit (g) | 0,05 g |
| Auflösung | 300.000 |
| Einheiten | g |
| Reproduzierbarkeit | 0,1 g |
| Linearität | ± 0,25 g |
| außermittige Belastung bei 1/3 Max | 0,25 g |
| Empfohlenes Justiergewicht | 15 kg (F1) |
| Mögliche Justierpunkte | 2 kg; 5 kg; 10 kg; 15 kg |
| Einschwingzeit | 3 s |
| Anwärmzeit | 120 min |
| Justiermöglichkeiten | Justierung mit externem Gewicht |

Eichtechnische Daten

| | |
|------------|---|
| CE Zeichen | ✓ |
|------------|---|

Bauform

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Material Wägeplatte | Edelstahl |
| Material Plattform | Metall, lackiert |
| Wägefläche (rechteckig) | 308×318 mm |
| weighingAreaMkt | 308×318 mm |
| Abmessungen Wägeplattform | 308×318×75 mm |
| Abmessungen Gehäuse (BxTxH) | 225×115×60 mm |

KERN CDS 15K0.05



Selbsterklärende Industriezählwaage für hohe Lasten, Zählauflösung
300.000 Punkte

Umgebungstemperatur (min) 10 °C

Umgebungstemperatur (max) 40 °C

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung 520×390×150 mm

Nettogewicht ca. 8 kg

Bruttogewicht ca. 10 kg

Lieferzeit Gesamt 1 d

Art des Versands Paketdienst

Dienstleistungen (optional)

DAkkS-Kalibrierung Artikelnummer 963-128

Artikel Konformitätszertifikat 969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION

