

Kreuzgriffe- DIN 6335 Kunststoff EH 24640.

Produktbeschreibung



Werkstoff


Buchse

- Messing
- Stahl, galvanisch verzinkt
- Rostfreier Stahl A2

Griff

- DIN 7708 - Duroplast PF 31, schwarz
ähnlich RAL 9005

Maßzeichnung



Bestellinformationen

Abmessungen						max. [°C]	[g]	Art.-Nr.
d ₁	d ₅	d ₇	h ₃	h ₄	t ₃			
mit Gewindebuchse, Form K, Messing								
20	M 4	10	6	13	6,5	110	3,3	24640.0220
mit Gewindebuchse, Form K, Stahl								
25	M 5	12	8	16	9,5	110	7,0	24640.0225
32	M 6	14	10	20	12,0	110	12,0	24640.0232
40	M 8	18	13	25	14,0	110	16,0	24640.0240
50	M10	22	20	32	18,0	110	32,0	24640.0250
63	M12	26	25	40	22,0	110	62,0	24640.0263
80	M16	35	30	50	30,0	110	137,0	24640.0280
mit Gewindebuchse, Form K, Rostfreier Stahl								
25	M 5	12	8	16	9,5	110	7,0	24640.1225
32	M 6	14	10	20	12,0	110	12,0	24640.1232
40	M 8	18	13	25	14,0	110	16,0	24640.1240
50	M10	22	20	32	18,0	110	32,0	24640.1250
63	M12	26	25	40	22,0	110	62,0	24640.1263
80	M16	35	30	50	30,0	110	137,0	24640.1280

Anwendungsbeispiel

