

# KAWO Vorstrich H 300

## Primer für Silikon- und Hybrid-Dichtstoffe

### ➤ Produktbeschreibung

KAWO H300 ist ein einkomponentiger, filmbildender Haftvermittler für saugende Untergründe.

KAWO H300 ist ein wasserfester, filmbildender Primer zum Vorstreichen auf porösen Untergründen wie Beton, Putz, Holz, Mauerwerk etc., innen und außen anwendbar. KAWO H 300 hat eine sehr gute Tiefenwirkung, verfestigt den Untergrund und verbessert langfristig die Adhäsion auf den Fugenflanken beim anschließenden Abdichten mit KAWO Silikon- und Hybrid-Dichtstoffen.

### ➤ Verarbeitung

Die Untergründe müssen trocken, fest und tragfähig, sowie frei von Fetten und Ölen sein. Lose Mörtel- und Zementreste sind zu entfernen.

KAWO H300 mit Pinsel gleichmäßig auf die Haftflächen auftragen. Primerauftragsfläche falls erforderlich mit Klebeband abgrenzen.

Verbrauch: ca. 2 – 3 % der eingesetzten Dichtstoffmenge oder ca. 100 ml/m<sup>2</sup>.  
Primer auf keinen Fall verdünnen. Den Dichtstoff erst auftragen, wenn der Primer trocken ist!  
Primerbehälter immer dicht verschlossen halten.

### ➤ Physikalische Daten

Dichte ..... ca. 1 g/ml  
Farbe ..... gelblich/transparent  
Viskosität ..... lackähnlich, streichbar  
Ablüfzeit ..... ca. 20 – 60 Minuten  
Basis ..... Silikonharz, Lösungsmittelhaltig

### ➤ Lagerfähigkeit

Kühl und trocken lagern, möglichst bei +10° C bis 20° C. Lagerstabilität original verschlossen 9 Monate. Anbruchgebinde gut verschließen und baldigst verarbeiten. Vor Hitze schützen.

### ➤ Kennzeichnung

Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig im Sinne der Gefahrstoffverordnung. Warnhinweise auf dem Produktetikett und Sicherheitsdatenblatt beachten.

- Lieferform: ..... 1.200 ml Flaschen  
                  300 ml Flaschen  
                  120 ml Flaschen

04.2009