

# KERN CS 6000-3Q1



6-Leiter "S" -Messzelle aus vernickeltem Stahl für Kraft- und Massemessung



## Funktionen

IP-Schutz (Komplettgerät) IP67

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (min) -10 °C

Umgebungstemperatur (max) 40 °C

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung 220×135×100 mm

Nettogewicht ca. 3,4 kg


Bruttogewicht ca. 3,6 kg

Lieferzeit Gesamt 1 d

Art des Versands Paketdienst

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Kategorie

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Marke            | Sauter          |
| Produktkategorie | Messzellen      |
| Produktgruppe    | Messzelle Kraft |

## Messsystem

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Wägebereich [Max]                 | 6000 kg     |
| Lastzellen-Verbindung             | 6-Leiter    |
| OIML Klasse                       | C3          |
| Auflösung Wägezelle - eichfähig   | 3000 e      |
| Nennkennwert                      | 2 mV/V      |
| loadCellOutputSensitivityVariance | 0,002 mV/V  |
| Y-Wert                            | 10000       |
| Kombinierter Fehler               | 0,017%      |
| loadCellDeadLoadMinimum           | 0%          |
| loadCellUseTypes                  | Kraft Masse |
| loadCellInputResistanceNominal    | 400 O       |
| loadCellOutputResistanceNominal   | 350 O       |
| loadCellIsolationResistanceMin    | 5000 MO     |
| loadCellExcitationVoltageMin      | 10 V        |
| loadCellExcitationVoltageMax      | 15 V        |
| loadCellInputResistanceVariance   | 20 O        |
| loadCellOutputResistanceVariance  | 3 O         |

## Eichtechnische Daten

CE Zeichen ✓

## Bauform

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Abmessungen (BxTxH) | 120×100×45 mm     |
| Kabellänge          | 5 m               |
| Material            | Stahl, vernickelt |