

KERN ORA 4RR



Brechungsindex-Messung für Labore und die Industrie, Anwendungsbereich:
Expertenanwendungen



Dienstleistungen (optional)

ISO-Kalibrierung Artikel 961-290

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Refraktometer
Produktgruppe	Analoge Refraktometer

Messsystem

Brechungsindex	1,440-1,520nD @ 0,001nD
Skalen	Refractive index
Messbereich	1,440 nD - 1,520 nD
Teilung	0,001 nD
Kalibrierflüssigkeit	78,8 % (Nelkenöl)
Kalibrierblock benötigt	✓
Messtemperatur (min)	20 °C
Messtemperatur (max)	20 °C

Bauform

Abmessungen (BxTxH)	137×40×40 mm
---------------------	--------------

Energieversorgung

mitgeliefertes Netzteil	kein Netzteil keine Batterie
-------------------------	---------------------------------

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung	215×94×65 mm
Abmessungen Koffer	205×75×55 mm
Nettogewicht ca.	0,25 kg
Bruttogewicht ca.	0,30 kg
Lieferzeit Gesamt	1 d
Art des Versands	Paketdienst
Versandgewicht	0,3 kg