



Artikel-Nr. / article-no. SToxxparts	Variante / variant	d1 mm	d2 mm	d3 mm	h1 mm	h2 mm	h3 (Verstellweg) mm	F1 (statische Belastbarkeit) kN	F2 (statische Belastbarkeit) kN	passender Hakenschlüssel / matching hook spanner
05000854001	mit Kontermutter / with lock nut	25	6.6	M15x1	33	43	10	27.1	20.2	11000457002
05000854002	mit Kontermutter / with lock nut	32	11	M20x1	41	55	14	43.4	23.4	11000457003
05000854003	mit Kontermutter / with lock nut	32	6.6	M20x1	41	55	14	43.4	36.5	11000457003
05000854004	mit Kontermutter / with lock nut	32	9	M20x1	41	55	14	43.4	30.8	11000457003
05000854005	mit Kontermutter / with lock nut	45	11	M30x1.5	49	67	18	84	64	11000457006
05000854006	mit Kontermutter / with lock nut	45	13.5	M30x1.5	49	67	18	84	54.8	11000457006
05000854007	mit Kontermutter / with lock nut	45	17.5	M30x1.5	49	67	18	84	28.9	11000457006
05000854008	mit Kontermutter / with lock nut	58	17.5	M40x1.5	63	86	23	148	92.9	11000457008
05000854009	mit Kontermutter / with lock nut	58	22	M40x1.5	63	86	23	148	59	11000457008
05000854010	mit Kontermutter / with lock nut	58	26	M40x1.5	63	86	23	148	20.3	11000457008
05000854011	mit Kontermutter / with lock nut	70	22	M50x1.5	77	106	29	225	136	11000457010
05000854012	mit Kontermutter / with lock nut	70	26	M50x1.5	77	106	29	225	97.3	11000457010
05000854013	mit Kontermutter / with lock nut	70	33	M50x1.5	77	106	29	225	20.6	11000457010
05000854014	mit Kontermutter / with lock nut	80	26	M60x2	87	126	39	323	195.3	11000457011
05000854015	mit Kontermutter / with lock nut	80	33	M60x2	87	126	39	323	118.6	11000457011
05000854016	mit Kontermutter / with lock nut	80	39	M60x2	87	126	39	323	38.2	11000457011
05000854017	ohne Kontermutter / without lock nut	25	6.6	M15x1	28	43	15	27.1	20.2	11000457002
05000854018	ohne Kontermutter / without lock nut	32	11	M20x1	35	55	20	43.4	23.4	11000457003
05000854019	ohne Kontermutter / without lock nut	32	6.6	M20x1	35	55	20	43.4	36.5	11000457003
05000854020	ohne Kontermutter / without lock nut	32	9	M20x1	35	55	20	43.4	30.8	11000457003
05000854021	ohne Kontermutter / without lock nut	45	11	M30x1.5	42	67	25	84	64	11000457006
05000854022	ohne Kontermutter / without lock nut	45	13.5	M30x1.5	42	67	25	84	54.8	11000457006
05000854023	ohne Kontermutter / without lock nut	45	17.5	M30x1.5	42	67	25	84	28.9	11000457006
05000854024	ohne Kontermutter / without lock nut	58	17.5	M40x1.5	54	86	32	148	92.9	11000457008
05000854025	ohne Kontermutter / without lock nut	58	22	M40x1.5	54	86	32	148	59	11000457008
05000854026	ohne Kontermutter / without lock nut	58	26	M40x1.5	54	86	32	148	20.3	11000457008
05000854027	ohne Kontermutter / without lock nut	70	22	M50x1.5	66	106	40	225	136	11000457010
05000854028	ohne Kontermutter / without lock nut	70	26	M50x1.5	66	106	40	225	97.3	11000457010
05000854029	ohne Kontermutter / without lock nut	70	33	M50x1.5	66	106	40	225	20.6	11000457010
05000854030	ohne Kontermutter / without lock nut	80	26	M60x2	76	126	50	323	195.3	11000457011
05000854031	ohne Kontermutter / without lock nut	80	33	M60x2	76	126	50	323	118.6	11000457011
05000854032	ohne Kontermutter / without lock nut	80	39	M60x2	76	126	50	323	38.2	11000457011

Edelstahlausführung 1.4305 (X10CrNiS18-9), nichtrostend  
 F1= max. Gesamtbelastbarkeit  
 F2= max. Belastbarkeit nach Abzug der max. Vorspannkraft für Schrauben 6.8  
 Stainless steel version 1.4305 (X10CrNiS18-9), rustproof  
 F1= max. total load capacity  
 F2= max. load capacity after deduction of max. pretensioning force for screws 6.8

<b>STOXX</b> parts		tolerance DIN2768-mk	
... der Normteile			
Gezeichnet	Datum	Name	
Kontrolliert	25.03.2021	Dennis Bruder	
Norm			
		Edelstahlausgleichelement, hohe Ausführung	
		05000854000	
		1	
		A2	
Status	Änderungen	Datum	Name
		weight -	
		scale 1:1	

Rev.	Änderungstext	Änderungsdatum	Änderungsstamm	Gen.
	Erstfreigabe			PJ

