

KERN NIB 300K-1



Kompakte und robuste Durchfahrwaage - besonders mobil dank Handgriff, Rollen und leichter Bauweise



Material Displaygehäuse	Kunststoff
Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH)	230×115×45 mm
Abmessungen komplett montiert (Windschutz/Stativ)	1000×1000×80 mm
Fußschrauben drehbar	✓
Libelle	✓
Wandhalterung	✓
Terminal Kabel-Länge	5 m
Kabellänge	5 m
Max. erlaubte Terminal Kabel-Länge	15 m
Material Lastzelle(n)	legierter Stahl

Display	
Displayart	LCD
Display Ziffernhöhe - Groß	25 mm
Display Ziffernhöhe - Klein	25 mm

Funktionen	
BMI-Berechnung	✓
IP-Schutz (Komplettgerät)	kein IP-Schutz
Tariffunktion	manual (single/multi)
Anzahl Tasten für Bedienung	6
IP-Schutz - Anzeige	kein IP-Schutz
IP-Schutz - Lastzelle	IP67
IP-Schutz - Plattform	IP67

Energieversorgung	
mitgeliefertes Netzteil	Netzteil & Batteriefunktion (Batterie nicht enthalten)
Netzteil-Art	Steckernetzteil
Eingangsspannung Netzteil / max. Strom	100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A
Eingangsspannung Gerät / max. Strom	9 V, 100 mA
Batterie	4×1.5 V AA
Batterie Betriebsdauer	60 h

Umgebungsbedingungen	
Luftfeuchte Umgebung (min)	5 %
Luftfeuchte Umgebung (max)	80 %
Umgebungstemperatur (min)	-10 °C
Umgebungstemperatur (max)	40 °C

Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung	1135×1060×200 mm

Kategorie	
Marke	KERN
Produktkategorie	Industriewaagen
Produktgruppe	Bodenwaagen

Messsystem	
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	300 kg
Ablesbarkeit (g)	100 g
Auflösung	3.000
Tarierbereich	-299,9 kg
Reproduzierbarkeit	0,1 kg
Linearität	± 0,3 kg
außermittige Belastung bei 1/3 Max	0,5 kg
Empfohlenes Justiergewicht	300 kg (M1)
Anwärmzeit	10 min
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
loadcellType	Aluminium Silikonbeschichtet

Eichtechnische Daten	
CE Zeichen	✓

Bauform	
Material Wägeplatte	Stahl, lackiert
Material Plattform	Stahl, lackiert
Wägefläche (rechteckig)	800×800 mm
weighingAreaMkt	800×800 mm
Abmessungen Wägeplattform	1000×1000×40 mm
Material Gehäuse	Stahl, lackiert

KERN NIB 300K-1



Kompakte und robuste Durchfahrwaage - besonders mobil dank Handgriff, Rollen und leichter Bauweise

Nettogewicht ca.	40 kg
Bruttogewicht ca.	65 kg
Lieferzeit Gesamt	2 d
Art des Versands	Spedition

Dienstleistungen (optional)

DAkkS-Kalibrierung Artikelnummer	963-129
Artikelnr. Justage auf Aufstellungsort	961-249
Artikel Konformitätszertifikat	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION

