

Früher bekannt als: Puretough™P5000



Schnittfestigkeit



Mittlere Belastungen

Ungeachtet des Industriezweigs unterstützt das HyFlex-Indicatorsystem die Auswahl des richtigen Handschuhs für die jeweilige Arbeit.

- Graue Innenhandbeschichtung aus einer sensitiven wasserbasierten Synthetikmischung.
- Höchste Schnitenschutzstufe (Stufe 5).
- Exzellente Abriebfestigkeit.
- Wasserbasierte, mit einem umweltfreundlichen Verfahren hergestellte, innovative Beschichtung.
- Dieser Handschuh ist mit einem Indikator (Orange) versehen, der Teil eines Farbcode-Systems zur Kennzeichnung der Schnitenschutzstufe ist: 1 (Grün), 3 (Orange), 5 (Rot).



Industrien

- Automobilindustrie
- Chemisch

Einsatzbereiche

- Handhabung von Metallblechen und Paneelen
- Handhabung von scharfkantigen Teilen
- Aufbringen von Versiegelungsmitteln, Ausbesserungsarbeiten
- Hilfs- und Wartungsarbeiten an der Produktionsstraße
- Be-/Entladen von Lkw und anderen Fahrzeugen
- Versand, Transport und Lieferung von Produkten
- Wartungsarbeiten
- Öffnen von Schmelzöfen, Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen, BTX-Prozessanlagen
- Schlosserarbeiten

Früher bekannt als: Puretough™P5000

Hauptmerkmale

- Wasserbasiertes, umweltfreundliches Verfahren für eine innovative Beschichtung
- Silikon- und DMF-frei
- Exzellente Abriebfestigkeit
- Der HyFlex 11-425 ist ein Handschuh aus Nahtlosstrickgewebe mit integrierter INTERCEPT-Technologie.
- Auch erhältlich in einer Verpackung für den Automatenverkauf

Sensibilisatoren


- Latexproteine (im elastischen Strickbund)
- Zink-Diethyldithiocarbamat

Nur eine sehr kleine Anzahl von Anwendern ist möglicherweise für diesen Inhaltsstoff im Handschuh sensibilisiert und kann daher reizende und / oder allergische Kontaktreaktionen entwickeln.

TECHNOLOGIEN



Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften



Kompatibel mit der REACH-Verordnung

Spezifikationen

MARKE ART.-NR.	BESCHREIBUNG	Masche ndichte (Gauge)	GRÖS SE	LÄNGE	FARB E	VERPACK UNG
HyFlex® 11-425	Innenhandbeschichtung, Wasserbasiertes Polyurethan und Nicht-Polymer-Glasfasern-LTPF Strickbund	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	225-270 mm; 8,86-10,62 inches	Grau	• 12 Paare in einem Beutel, 12 Beutel in einem Karton

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brüssel, Belgien
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830 USA
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Australien

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic. 3121
Australien
Tel.: +61 1800 336 340
Fax: +61 1800 803 378

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexiko
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Kanada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
Q7001 Torre II,
Cowansville, QC J2K 2K8, Kanada
Tel.: +1 800 363-8340
Fax: +1 888 267 3551

