

KERN CP 50-3P3

Single-Point-Wägezelle aus eloxiertem Aluminium



Funktionen

IP-Schutz (Komplettgerät) IP65

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (min) -35 °C

Umgebungstemperatur (max) 65 °C

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung 225×115×35 mm

Nettogewicht ca. 0,40 kg

Bruttogewicht ca. 0,45 kg

Lieferzeit Gesamt 1 d

Art des Versands Paketdienst

Versandgewicht 0,439 kg

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

Marke Sauter
Produktkategorie Messzellen
Produktgruppe Messzelle Masse

Messsystem

Wägebereich [Max] 50 kg
Lastzellen-Verbindung 6-Leiter
OIML Klasse C3
Auflösung Wägezelle - eichfähig 3000 e
forceDirections druck
Nennkennwert 2 mV/V
loadCellOutputSensitivityVariance 0,2 mV/V
Y-Wert 10000
Kombinierter Fehler 0,023%
loadCellDeadLoadMinimum 0%
loadCellUseTypes Masse
loadCellInputResistanceNominal 409 O
loadCellOutputResistanceNominal 350 O
loadCellIsolationResistanceMin 5000 MO
loadCellExcitationVoltageMin 5 V
loadCellExcitationVoltageMax 12 V
loadCellInputResistanceVariance 6 O
loadCellOutputResistanceVariance 3 O

Eichtechnische Daten

CE Zeichen ✓

Bauform

Abmessungen Wägeplattform 350×400×0 mm
Abmessungen (BxTxH) 150×25,4×40 mm
Kabellänge 3 m
Material Aluminium