



Artikel-Nr. SToxxparts	d1 mm	d2 mm	d3 mm	e~ mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	SW mm
05000795001	19	G1/4	6	17.3	8	23	30.5	15
05000795002	19	M14x1.5	6	17.3	8	23	30.5	15
05000795003	22	G3/8	6	20.8	8	23	30.5	18
05000795004	22	M16x1.5	6	20.8	8	23	30.5	18
05000795005	26	G1/2	6	24.3	8.5	23.5	31	21
05000795006	26	M20x1.5	6	24.3	8.5	23.5	31	21
05000795007	32	G3/4	6	31.3	9	24	32	27
05000795008	32	M26x1.5	6	31.3	9	24	32	27
05000795009	32	M27x1.5	6	31.3	9	24	32	27
05000795010	40	G1	6	37	11	26	34.5	32
05000795011	40	M33x1.5	6	38	11	26	34.5	32
05000795012	50	G1 1/4	6	47.3	12	27	37	41
05000795013	50	M40x1.5	6	47.3	12	27	37	41
05000795014	50	M42x1.5	6	47.3	12	27	37	41
05000795015	50	M42x2	6	47.3	12	27	37	41
05000795016	60	G1 1/2	6	57.7	13	28	37	50

AlNiCo Magnet  
 Aluminiumausführung feingedreht, blank  
 FPM Gummidichtung (Viton), temperaturbeständig bis 180°C

				tolerance DIN2768-mk	
		Datum	Name		Aluminiummagnetstopfen
		Gezeichnet	10.03.2021 Dennis Bruder		
		Kontroll			
		Norm			
REVISIONSVERLAUF				05000795000	
Rev.	Änderungstext	Änderungsdatum	Änderungsstamm	Gen.	1
	Erstfreigabe			PJ	A3
				Status	Änderungen
				Datum	Name
				weight -	
				scale 1:1	

