

# KERN HCN 100K200IP



Robuste und kompakte Hängewaage mit hohem Schutzgrad gegen Staub- und Spritzwasser



Display Ziffernhöhe - Groß 12 mm

## Funktionen

Hold-Funktion	✓
IP-Schutz (Komplettgerät)	IP65
Auto-Off (Batterie)	3 min
Tarierfunktion	manual (multi)
Unterflurwägung	Keine
Anzahl Tasten für Bedienung	3

## Energieversorgung

mitgeliefertes Netzteil	Batterie
Batterie	2×1.5 V AA
Batterie Betriebsdauer	200 h

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchte Umgebung (max)	80 %
Umgebungstemperatur (min)	5 °C
Umgebungstemperatur (max)	35 °C

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung	150×220×73 mm
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Bruttogewicht ca.	1,2 kg
Lieferzeit Gesamt	1 d
Art des Versands	Paketdienst

## Dienstleistungen (optional)

DAkS-Kalibrierung Artikelnummer	963-129H
Artikelnr. Justage auf Aufstellungsort	961-249
Artikel Konformitätszertifikat	969-517

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Industriewaagen
Produktgruppe	Hängewaagen

## Messsystem

Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	100 kg
Ablesbarkeit (g)	200 g
Auflösung	500
Reproduzierbarkeit	0,2 kg
Linearität	± 0,4 kg
Empfohlenes Justiergewicht	50 kg (M3)
Einschwingzeit	2 s
Anwärmzeit	10 min
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Toleranz (% von Max.)	0,5%
Interne Messfrequenz	5 Hz
Exzentrische Belastung nicht möglich	✓

## Eichtechnische Daten

CE Zeichen	✓
------------	---

## Bauform

Material Gehäuse	Edelstahl
Abmessungen Gehäuse (BxTxH)	96×48×179 mm
Material Lasthaken	Edelstahl

## Display

Displayart	LCD
------------	-----