



Artikel-Nr. SToxxparts	d1 mm	d2 mm	b mm	d3 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	s mm
05000803001	32	14	11	M4	13	37	30	2.1
05000803002	36	15	13	M5	13	38.5	30	2.1
05000803003	36	16	13	M5	13	38.5	30	2.1
05000803004	42	18	15	M5	13	41	30	3
05000803005	42	20	15	M5	13	41	30	3
05000803006	48	22	15	M5	13	43	45	3
05000803007	48	25	15	M5	13	43	45	3
05000803008	55	28	15	M6	13	45	45	3
05000803009	55	30	15	M6	13	45	45	3
05000803010	60	32	15	M6	13	46.5	45	4
05000803011	60	35	15	M6	13	46.5	45	4
05000803012	65	40	15	M6	13	47.5	45	4

Stahlausführung Sinterstahl, schwarz, dampfoxydiert  
 Edelstahlschraubeneinsatz und -halteschraube 1.4305, nichtrostend  
 Verstellbarer Zink-Druckgussklemmhebel, kunststoffbeschichtet,  
 schwarz RAL 9005, struktur matt

				tolerance DIN2768-mk		
		Datum	Name		Geschlitzter Stahlsterring mit verstellbarem Klemmhebel	
		Gezeichnet	11.03.2021 Dennis Bruder			
		Kontroll				
		Norm				
REVISIONSVERLAUF				05000803000		1
Rev.	Änderungstext	Änderungsdatum	Änderungsstamm	Gen.		A3
	Erstfreigabe			PJ		
		Status	Änderungen	Datum	Name	weight -
					scale 1:1	