



Artikel-Nr. / article-no. SToxxparts	A (Riegelabstand / locking bar distance) mm
05000860001	10
05000860002	13
05000860003	14
05000860004	16
05000860005	18
05000860006	20
05000860007	22
05000860008	24
05000860009	26
05000860010	28
05000860011	30
05000860012	32
05000860013	34
05000860014	36
05000860015	38
05000860016	40
05000860017	42
05000860018	45
05000860019	4
05000860020	50
05000860021	6
05000860022	8

Zink-Druckgussverschlussgehäuse
 Sonstige Teile Stahl verzinkt, blau passiviert
 Kunststoffabdeckkappe (Polyamid PA) hellgrau
 Kunststoffrändelgriff (Polyamid PA) schwarz, matt
 Anschlagring kunststoffbeschichtet, schwarz RAL 9005, struktur matt

Zinc die-cast lock housing
 Other parts zinc-plated steel, blue passivated
 Plastic cover cap (polyamide PA) light grey
 Plastic knurled handle (polyamide PA) black, matt
 Stop ring plastic coated, black RAL 9005, textured matt



tolerance DIN2768-mk

Status	Änderungen	Datum	Name
Gezeichnet	26.03.2021	Dennis Bruder	
Kontrolliert			
Norm			

Verriegelung, Betätigung mit Rändelgriff,
 Anschlagring schwarz

REVISIONSVERLAUF

Rev.	Änderungstext	Änderungsdatum	Änderungsstamm	Gen.
	Erstfreigabe			PJ

05000860000

1
A3

weight -

scale 1:1