

KERN BID 3T-3DLM



Zweibereichs-Bodenwaage mit Eichzulassung [M] und top Preis-Leistungs-Verhältnis



CE Zeichen



Bauform

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Material Wägeplatte | Stahl, pulverbeschichtet |
| Material Plattform | Stahl, pulverbeschichtet |
| Wägefläche (rechteckig) | 1500×1500 mm |
| weighingAreaMkt | 1500×1500 mm |
| Abmessungen Wägeplattform | 1500×1500×108 mm |
| Material Displaygehäuse | Kunststoff |
| Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH) | 268×115×80 mm |
| Fußschrauben drehbar | ✓ |
| Libelle | ✓ |
| Wandhalterung | ✓ |
| Terminal Kabel-Länge | 5 m |
| Kabellänge | 5 m |
| Hauptfarbe | Pantone 445 |
| Sekundärfarbe | Pantone 445 |
| Max. erlaubte Terminal Kabel-Länge | 15 m |
| Material Lastzelle(n) | Stahl |

Display

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Displayart | LCD |
| Display Ziffernhöhe - Groß | 25 mm |
| Display Ziffernhöhe - Klein | 25 mm |
| Display - Größe | 110x35 mm |
| Display - Hinterleuchtung | ja |
| Displaysegmente | 6 |
| Sprachen des Benutzerinterfaces | Symbolsprache |

Funktionen

| | |
|---------------------------|----------------|
| Hold-Funktion | ✓ |
| IP-Schutz (Komplettgerät) | IP65 |
| PreTare-Funktion | ✓ |
| Prozentwägung | ✓ |
| Tierwägung / Zappelfilter | ✓ |
| Toleranzwägung | ✓ |
| Zählfunktion | ✓ |
| Tarierfunktion | manual (multi) |

Schnittstellen

| | |
|--|--|
| | RS-232 serienmäßig Ethernet (optional, factory) USB (optional, factory) WLAN (optional, factory) Alibi Speicher (optional, factory) USB- Host/Master (optional, factory) Eichstecker (optional, factory) |
|--|--|

Kategorie

| | |
|------------------|-----------------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Industriewaagen |
| Produktgruppe | Bodenwaagen |

Messsystem

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Wägesystem | Dehnungsmessstreifen |
| Wägebereich [Max] | 1500 kg; 3000 kg |
| Ablesbarkeit (g) | 500 g; 1000 g |
| Auflösung | 3.000, 3.000 |
| Mindestgewicht (min) | 10 kg; 20 kg |
| Tarierbereich | 3000 kg |
| Reproduzierbarkeit | 0,5 kg; 1 kg |
| Linearität | ± 1,5 kg; 3 kg |
| außermittige Belastung bei 1/3 Max | 2,5 kg; 5 kg |
| Empfohlenes Justiergewicht | 3000 kg (M1) |
| Einschwingzeit | 2 s |
| Anwärmzeit | 10 min; 10 min |
| Justiermöglichkeiten | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearisierung (in Punkten) | 3 |
| Anzahl Wägebereiche | 2 |
| loadcellType | KELI SQB |
| Eichung möglich | ✓ |
| Lastzellen-Verbindung | 4-Leiter |

Eichtechnische Daten

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Eichklasse | III |
| Eichung ab Werk möglich | ✓ |
| Eichwerte (e) | 0,5 kg; 1 kg |
| Bauartzulassung für Eichung | ✓ |
| Periodische Nacheichung für Italien | 969-112 |

KERN BID 3T-3DLM



Zweibereichs-Bodenwaage mit Eichzulassung [M] und top Preis-Leistungs-Verhältnis

| | |
|---|---|
| | Bluetooth BLE (v4.0) (optional, factory) |
| Rezeptur-/Summierstufe | Sum A |
| Alibispeicher | optionaler interner Speicher |
| Alibispeicher - Speicherplätze | 250.000 |
| Anzahl Tasten für Bedienung | 7 |
| IP-Schutz - Anzeige | kein IP-Schutz |
| IP-Schutz - Lastzelle | IP67 |
| IP-Schutz - Plattform | IP67 |
| Toleranzwägung - Benachrichtigungsarten | akustisch optisch |

Energieversorgung

| | |
|--|----------------------------------|
| mitgeliefertes Netzteil | Netzteil |
| Netzteil-Art | Steckernetzteil |
| Netzteil / Adapter für Länder mit Optionen | CH |
| Eingangsspannung Netzteil / max. Strom | 100V-240V AC 50/60Hz 0.4 Amax |
| Eingangsspannung Gerät / max. Strom | 12 V DC, 1000mA |
| Akku optional | Akku optional - intern |
| Akku | 6 V; 1.3 Ah |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus | 43 h |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an | 26 h |
| Akku-Ladezeit | 3 h |
| Batterie Betriebsdauer | 100 h |

Umgebungsbedingungen

| | |
|----------------------------|------|
| Luftfeuchte Umgebung (min) | 0 % |
| Luftfeuchte Umgebung (max) | 80 % |

Verpackung & Versand

| | |
|------------------------|------------------|
| Abmessungen Verpackung | 1550×1550×265 mm |
| Nettogewicht ca. | 155 kg |
| Bruttogewicht ca. | 180 kg |
| Lieferzeit Gesamt | 2 d |
| Art des Versands | Spedition |

Dienstleistungen (optional)

| | |
|--|---------|
| DAkks-Kalibrierung Artikelnummer | 963-132 |
| Eichung Artikel | 965-232 |
| Artikelnr. Justage auf Aufstellungsort | 961-252 |
| Artikel Konformitätszertifikat | 969-517 |

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

