

# KERN HFC 600K-1



Kompakte Kranwaage für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen oder beschränkten Platzverhältnissen, mit komfortablem Handterminal



Hängewaage (C) - Gehäuse - Höhe/Länge	99,5 mm
Hängewaage (D) - volle Höhe/Länge	255 mm
Hängewaage (E) - innere Länge	165 mm
Hängewaage (F) - Ä-se/oben - Lochdurchmesser	27 mm
Hängewaage (G) - Haken/unten - Lochdurchmesser	27 mm
Hängewaage (H) - Ä-se/oben - Dicke	30 mm
Hängewaage (I) - Haken/unten - Dicke	30 mm

## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Industriewaagen
Produktgruppe	Hängewaagen

## Messsystem

Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	600 kg
Ablesbarkeit (g)	200 g
Auflösung	3.000
Reproduzierbarkeit	0,2 kg
Linearität	± 0,4 kg
Empfohlenes Justiergewicht	500 kg (M3)
Mögliche Justierpunkte	500 kg
Einschwingzeit	2 s
Anwärmzeit	10 min

Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
----------------------	---------------------------------

loadcellType	Aluminium Silikonbeschichtet
--------------	---------------------------------

Toleranz (% von Max.)	0,2%
-----------------------	------

Interne Messfrequenz	10 Hz
----------------------	-------

Exzentrische Belastung nicht möglich	✓
--------------------------------------	---

## Eichtechnische Daten

CE Zeichen	✓
------------	---

## Bauform

Material Gehäuse	Aluminium
------------------	-----------

Abmessungen Gehäuse (BxTxH)	90×55×255 mm
-----------------------------	--------------

Material Displaygehäuse	Metall
-------------------------	--------

Material Lasthaken	Edelstahlbuchse
--------------------	-----------------

Material Lastzelle(n)	Aluminium
-----------------------	-----------

Hängewaage (A) - Gehäuse - Breite	90 mm
-----------------------------------	-------

Hängewaage (B) - Gehäuse - Tiefe	55 mm
----------------------------------	-------

## Display

Displayart	LCD
Display Ziffernhöhe - Groß	23 mm
Display - Hinterleuchtung	ja

## Funktionen

Hold-Funktion	✓
Tarierfunktion	manual (multi)
Unterflurwägung	Keine
Reichweite Funkmodul	20 m
Anzahl Tasten für Bedienung	8
Toleranzwägung - Benachrichtigungsarten	akustisch

## Energieversorgung

mitgeliefertes Netzteil	Akku & Netzteil
Netzteil-Art	Steckernetzteil
Eingangsspannung Netzteil / max. Strom	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Eingangsspannung Gerät / max. Strom	9 V, 800 mA
Akku	HFA-A01
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	30 h
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an	15 h
Akku-Ladezeit	12 h
Batterie	3×1.5 V AA
Batterie Betriebsdauer	40 h

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchte Umgebung (max)	80 %
Umgebungstemperatur (min)	5 °C
Umgebungstemperatur (max)	35 °C

# KERN HFC 600K-1



Kompakte Kranwaage für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen oder beschränkten Platzverhältnissen, mit komfortablem Handterminal

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung	500×405×120 mm
Nettogewicht ca.	1,8 kg
Bruttogewicht ca.	3,4 kg
Lieferzeit Gesamt	1 d
Art des Versands	Paketdienst
UN-Nummer (Gefahrgut)	3496

## Dienstleistungen (optional)

DAkKS-Kalibrierung Artikelnummer	963-130H
Artikelnr. Justage auf Aufstellungsort	961-250
Artikel Konformitätszertifikat	969-517

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

