

KERN HFD 3T-3IP



Robuste, hochaufgelöste Kranwaage bis 12 Tonnen, mit Schutzart IP67



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Industriewaagen
Produktgruppe	Hängewaagen

Messsystem

Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	600 kg; 1500 kg; 3000 kg
Ablesbarkeit (g)	200 g; 500 g; 1000 g
Auflösung	3.000, 3.000, 3.000
Tarierbereich	2999 kg
Einheiten	kg
Reproduzierbarkeit	0,2 kg; 0,5 kg; 1 kg
Linearität	± 0,4 kg; 1 kg; 2 kg
Mögliche Justierpunkte	3000 kg
Einschwingzeit	2 s
Anwärmzeit	10 min; 10 min; 10 min
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Toleranz (% von Max.)	0,2%
Exzentrische Belastung nicht möglich	✓

Eichtechnische Daten

CE Zeichen	✓
------------	---

Bauform

Material Gehäuse	Aluguss
Material Lasthaken	unlegierter Schmiedestahl

Material Aufhängung	unlegierter Schmiedestahl
Material Lastzelle(n)	Hochlegierter Stahl
Hängewaage (D) - volle Höhe/Länge	421 mm
Hängewaage (E) - innere Länge	383 mm
Hängewaage (F) - Ä-se/oben - Lochdurchmesser	50,8 mm
Hängewaage (G) - Haken/unten - Lochdurchmesser	50,8 mm

Display

Displayart	LCD
Display Ziffernhöhe - Groß	30 mm
Display - Hinterleuchtung	LED weiß

Funktionen

IP-Schutz (Komplettgerät)	IP67
Kabellose Bedienung	✓
Standby-Funktion	✓
Auto-Off (Batterie)	3 min off 5 min 15 min
Auto-Off (Netz)	selectable
Tarierfunktion	manual (single)
Reichweite Funkmodul	20 m
Anzahl Tasten für Bedienung	5
IP-Schutz - Anzeige	IP67
IP-Schutz - Lastzelle	IP67

Energieversorgung

mitgeliefertes Netzteil	Akku & Netzteil
Netzteil-Art	Steckernetzteil
Netzteil / Adapter für Länder im Lieferumfang	EURO UK US CH
Netzteil / Adapter für Länder mit Optionen	EURO UK US CH
Eingangsspannung Netzteil / max. Strom	110 V - 240 V AC
Eingangsspannung Gerät / max. Strom	12V, 2500 mA
Akku	7,4V,5200mAh
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	70 h
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an	30 h
Akku-Ladezeit	12 h
Batterie	1×12V,Type 23A

KERN HFD 3T-3IP



Robuste, hochaufgelöste Kranwaage bis 12 Tonnen, mit Schutzart IP67

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchte Umgebung (min)	10 %
Luftfeuchte Umgebung (max)	95 %
Umgebungstemperatur (min)	-10 °C
Umgebungstemperatur (max)	40 °C

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung	725×270×265 mm
Nettogewicht ca.	10 kg
Bruttogewicht ca.	13 kg
Lieferzeit Gesamt	24 h
Art des Versands	Paketdienst
Versandgewicht	13 kg
UN-Nummer (Gefahrgut)	3481

Dienstleistungen (optional)

Artikelnr. Justage auf Aufstellungsort	961-252
--	---------

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

