

# KERN CP 600-0P4

Single-Point-Wägezelle aus eloxiertem Aluminium



## Funktionen

IP-Schutz (Komplettgerät) IP65

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (min) -20 °C

Umgebungstemperatur (max) 50 °C

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung 120×55×35 mm

Nettogewicht ca. 0,10 kg

Bruttogewicht ca. 0,10 kg

Lieferzeit Gesamt 1 d

Art des Versands Paketdienst

Versandgewicht 0,1 kg

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messzellen
Produktgruppe	Messzelle Masse

## Messsystem

Wägebereich [Max]	600 g
Lastzellen-Verbindung	4-Leiter
OIML Klasse	C3
Auflösung Wägezelle - eichfähig	3000 e
forceDirections	druck
Nennkennwert	0,9 mV/V
loadCellOutputSensitivityVariance	0,1 mV/V
Y-Wert	4667
Kombinierter Fehler	0,023%
loadCellDeadLoadMinimum	0%
loadCellUseTypes	Masse
loadCellInputResistanceNominal	406 O
loadCellOutputResistanceNominal	350 O
loadCellIsolationResistanceMin	5000 MO
loadCellExcitationVoltageMin	5 V
loadCellExcitationVoltageMax	12 V
loadCellInputResistanceVariance	6 O
loadCellOutputResistanceVariance	3 O

## Eichtechnische Daten

CE Zeichen ✓

## Bauform

Abmessungen Wägeplattform	200×200×0 mm
Abmessungen (BxTxH)	110×33×10 mm
Kabellänge	0,4 m
Material	Aluminium