

KERN CKE 36K0.1



Selbsterklärende Zählwaage mit Laborgenauigkeit,
Zählaufösung 360.000 Punkte



Material Displaygehäuse	Kunststoff
Fußschrauben drehbar	✓
Libelle	✓
Hauptfarbe	Pantone Cool gray 1
Sekundärfarbe	Pantone 280 C

Display

Displayart	LCD
Display Ziffernhöhe - Groß	25 mm
Display - Größe	120x38 mm
Display - Hinterleuchtung	ja
Displaysegmente	7
Sprachen des Benutzerinterfaces	Symbolsprache

Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Laborbedingungen	100 mg
Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Normalbedingungen	1 g
Zählaufösung (unter Laborbedingungen)	360.000
Zähl-Referenzgewicht eingebbar	✓
Referenzstückzahl	5, 10, 20

Funktionen

PreTare-Funktion	✓
Toleranzwägung	✓
Umrechnungs-Funktion	✓
Zählfunktion	✓
Auto-Off (Batterie)	3 min
Tarierfunktion	manual (multi)
Unterflurwägung	Haken (im Lieferumfang)
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig USB-Device (optional, factory)
Anzahl Tasten für Bedienung	7
Toleranzwägung - Benachrichtigungsarten	akustisch optisch

Energieversorgung

mitgeliefertes Netzteil	Netzteil & Batteriefunktion (Batterie nicht enthalten)
Netzteil-Art	Steckernetzteil
Eingangsspannung Netzteil / max. Strom	110 V - 240 V AC

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Industriewaagen
Produktgruppe	Zählssysteme

Messsystem

Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	36 kg
Ablesbarkeit (g)	0,1 g
Auflösung	360.000
Tarierbereich	36 kg
Reproduzierbarkeit	0,0001 kg
Linearität	± 0,0003 kg
außermittige Belastung bei 1/3 Max	0,0005 kg
Empfohlenes Justiergewicht	36 kg (E2)
Mögliche Justierpunkte	10 kg; 15 kg; 20 kg; 30 kg; 36 kg
Einschwingzeit	3 s
Anwärmzeit	120 min
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht

Eichtechnische Daten

CE Zeichen	✓
------------	---

Bauform

Material Wägeplatte	Edelstahl
Wägefläche (rechteckig)	340×240 mm
weighingAreaMkt	340×240 mm
Material Gehäuse	ABS Kunststoff
Abmessungen Gehäuse (BxTxH)	350×390×120 mm

KERN CKE 36K0.1



Selbsterklärende Zählwaage mit Laborgenauigkeit,
Zählaufösung 360.000 Punkte

Eingangsspannung Gerät / max. Strom	9 V, 300 mA
Akku optional	Akku optional - intern
Akku	KS-A01
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	90 h
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an	40 h
Akku-Ladezeit	10 h
Batterie	6×1.5 V AAA
Batterie Betriebsdauer	80 h

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchte Umgebung (max)	80 %
Umgebungstemperatur (min)	10 °C
Umgebungstemperatur (max)	40 °C

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung	470×470×190 mm
Nettogewicht ca.	7 kg
Bruttogewicht ca.	8 kg
Lieferzeit Gesamt	1 d
Art des Versands	Paketdienst

Dienstleistungen (optional)

DAkkS-Kalibrierung Artikelnummer	963-128
Artikel Konformitätszertifikat	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

