

Vorlegeband

(mit Abdeckfolie)

Super-Roll

(ohne Abdeckfolie)

Technische Daten:

Farben:	schwarz, weiß
Druckverformung:	ca. 10% bei 0,5 kp/cm ²
Temperaturbeständigkeit:	von -30° C bis +80° C
Weichmachergehalt:	keiner enthalten

Alle Angaben beruhen auf Laboruntersuchungen und Praxiserfahrungen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden.

09/2013

KAWO Vorlegeband und KAWO Super-Roll sind selbstklebende Vorlegebänder aus Polyäthylenschaum mit äußerst fein geschlossenen Poren. Es kann keine Wasser- oder Luftdurchlässigkeit erfolgen.

Die Vorlegebänder sind einwandfrei verträglich mit allen Verglasungsdichtstoffen bei Holz-, Kunststoff- und Metallfenstern. Sie sind hervorragend alterungsbeständig gegen Ozon- und UV-Strahlen.

Die Bänder sind selbstklebend, zugfest und für Verglasungen nach DIN 18361/18545 geeignet.

Lagerfähigkeit

Bei kühler und trockener Lagerung 12 Monate. Einzelrollen liegend und staubgeschützt lagern.

Lieferform Vorlegeband	
Abmessungen	Rollen je Karton = 1 VE
9 x 2 mm	240
9 x 3 mm	240
12 x 3 mm	180
Sondermaße auf Anfrage	

Lieferform Super-Roll	
Abmessungen	Meter je Karton = 1 VE
6 x 2 mm	3600
9 x 2 mm	2400
12 x 2 mm	1800
6 x 3 mm	3600
9 x 3 mm	2400
12 x 3 mm	1800
9 x 4 mm	2400
12 x 4 mm	1800
9 x 5 mm	2400
12 x 5 mm	1800
9 x 6 mm	2400
12 x 6 mm	1800
Sondermaße auf Anfrage	