

Earthworks Audio - Installation

Stand 01-2021

Artikel	Bezeichnung	UVP/EUR	
		zzgl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.
ChoirMic™ Serie – High Definition Chor-Hängemikrofone			
C30/C-B	Niere – 30 Hz bis 30 kHz in schwarz	909	1082
C30/C-W	Niere – 30 Hz bis 30 kHz in weiß	909	1082
C30/HC-B	Hyperniere – 30 Hz bis 30 kHz in schwarz	909	1082
C30/HC-W	Hyperniere – 30 Hz bis 30 kHz in weiß	909	1082
FlexMic™ Serie – Sprechermikrofone			
FM360	13" Sprechermikrofon mit Nierencharakteristik – 50 Hz bis 20 kHz	669	796
FM360/HC	13" Sprechermikrofon mit Hypernierencharakteristik – 50 Hz bis 20 kHz	669	796
FM500	19" Sprechermikrofon mit Nierencharakteristik – 50 Hz bis 20 kHz	669	796
FM500/HC	19" Sprechermikrofon mit Hypernierencharakteristik – 50 Hz bis 20 kHz	669	796
FMR500	19" Sprechermikrofon mit Nierencharakteristik und flexiblen Enden mit starrem Mittelteil – 50 Hz bis 20 kHz	717	853
FMR500/HC	19" Sprechermikrofon mit Hypernierencharakteristik und flexiblen Enden mit starrem Mittelteil – 50 Hz bis 20 kHz	717	853
FMR600	23,5" Sprechermikrofon mit Nierencharakteristik und flexiblen Enden mit starrem Mittelteil – 50 Hz bis 20 kHz	717	853
FMR600/HC	23,5" Sprechermikrofon mit Hypernierencharakteristik und flexiblen Enden mit starrem Mittelteil – 50 Hz bis 20 kHz	717	853
FMR720	27" Sprechermikrofon mit Nierencharakteristik und flexiblen Enden mit starrem Mittelteil – 50 Hz bis 20 kHz	717	853
FMR720/HC	27" Sprechermikrofon mit Hypernierencharakteristik und flexiblen Enden mit starrem Mittelteil – 50 Hz bis 20 kHz	717	853
FlexWand™ Serie – High Definition System, bestehend aus Mikrofon, Galgen und Stativ			
FW430	Niere, Modell mit 1,4 m Höhe – 30 Hz bis 30 kHz, exklusiv in schwarz erhältlich	1383	1646
FW430mp	Niere, Modell mit 1,4 m Höhe – Matched Pair, exklusiv in schwarz erhältlich	2877	3424
FW430/HC	Hyperniere, Modell mit 1,4 m Höhe – 30 Hz bis 30 kHz, exklusiv in schwarz erhältlich	1383	1646
FW430/HCmp	Hyperniere, Modell mit 1,4 m Höhe – Matched Pair, exklusiv in schwarz erhältlich	2877	3424
FW430TPBmp	Niere, Modell mit 1,4 m Höhe und Dreibeinstativ – Matched Pair, exklusiv in schwarz erhältlich	2877	3424
FW730	Niere, Modell mit 2,13 m Höhe – 30 Hz bis 30 kHz, exklusiv in schwarz erhältlich	1461	1739
FW730/HC	Hyperniere, Modell mit 2,13 m Höhe – 30 Hz bis 30 kHz, exklusiv in schwarz erhältlich	1461	1739

Fortsetzung folgt auf Seite 2

Earthworks Audio - Installation

Stand 01-2021

Artikel	Bezeichnung	UVP/EUR	
		zzgl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.
IM™ Serie – High Definition Installationsmikrofone			
IM3-B	Nieren-Installationsmikrofon mit 3" Schwanenhals – 30 Hz bis 30 kHz, schwarz		913
IM6-B	Nieren-Installationsmikrofon mit 6" Schwanenhals – 30 Hz bis 30 kHz, schwarz		913
IM10-B	Nieren-Installationsmikrofon mit 10" Schwanenhals – 30 Hz bis 30 kHz, schwarz		913
IM12-B	Nieren-Installationsmikrofon mit 12" Schwanenhals – 30 Hz bis 30 kHz, schwarz		913
IMR10-B	Nieren-Installationsmikrofon mit 10" Schwanenhals mit starrem Mittelteil – 150Hz bis 30kHz, schwarz		913
IMR12-B	Nieren-Installationsmikrofon mit 12" Schwanenhals mit starrem Mittelteil – 150Hz bis 30kHz, schwarz		913
IM3-SS	Nieren-Installationsmikrofon mit 3" Schwanenhals – 30 Hz bis 30 kHz, rostfreier Stahl		913
IM6-SS	Nieren-Installationsmikrofon mit 6" Schwanenhals – 30 Hz bis 30 kHz, rostfreier Stahl		913
IMR10-SS	Nieren-Installationsmikrofon mit 10" Schwanenhals mit starrem Mittelteil – 150Hz bis 30kHz, rostfreier Stahl		913
IMR12-SS	Nieren-Installationsmikrofon mit 12" Schwanenhals mit starrem Mittelteil – 150Hz bis 30kHz, rostfreier Stahl		913
IM3-W	Nieren-Installationsmikrofon mit 3" Schwanenhals – 30 Hz bis 30 kHz, weiß		913
IM6-W	Nieren-Installationsmikrofon mit 6" Schwanenhals – 30 Hz bis 30 kHz, weiß		913
IM10-W	Nieren-Installationsmikrofon mit 10" Schwanenhals – 30 Hz bis 30 kHz, weiß		913
IM12-W	Nieren-Installationsmikrofon mit 12" Schwanenhals – 30 Hz bis 30 kHz, weiß		913
IMB™ & IMBL™ Serie – High Definition Grenzflächenmikrofone für den bündigen Einbau			
IMB30-B	Kugel-Grenzflächenmikrofon für den bündigen Einbau – 60 Hz bis 30 kHz, schwarz		913
IMB30-SS	Kugel-Grenzflächenmikrofon für den bündigen Einbau – 60 Hz bis 30 kHz, rostfreier Stahl		913
IMB30-W	Kugel-Grenzflächenmikrofon für den bündigen Einbau – 60 Hz bis 30 kHz, weiß		913
IMBL30-B	Kugel-Grenzflächenmikrofon für den bündigen Einbau mit LumiComm™ Touch Ring – 60 Hz bis 30 kHz, schwarz		1044
IMBL30-SS	Kugel-Grenzflächenmikrofon für den bündigen Einbau mit LumiComm™ Touch Ring – 60 Hz bis 30 kHz, rostfreier Stahl		1044
IMBL30-W	Kugel-Grenzflächenmikrofon für den bündigen Einbau mit LumiComm™ Touch Ring – 60 Hz bis 30 kHz, weiß		1044

Fortsetzung folgt auf Seite 3

Earthworks Audio - Installation

Stand 01-2021

UVP/EUR UVP/EUR

zzgl. MwSt. inkl. 19% MwSt.

Artikel	Bezeichnung			
IML™ Serie – High Definition Installationsmikrofone mit LumiComm™ Touch Ring (zweifarbige LEDs, berührungsempfindlich)				
IML3-B	Nieren-Installationsmikrofon mit 3" Schwanenhals und LumiComm™ Touch Ring – 30 Hz bis 30 kHz, schwarz		877	1044
IML6-B	Nieren-Installationsmikrofon mit 6" Schwanenhals und LumiComm™ Touch Ring – 30 Hz bis 30 kHz, schwarz		877	1044
IML10-B	Nieren-Installationsmikrofon mit 10" Schwanenhals und LumiComm™ Touch Ring – 30 Hz bis 30 kHz, schwarz		877	1044
IML12-B	Nieren-Installationsmikrofon mit 12" Schwanenhals und LumiComm™ Touch Ring – 30 Hz bis 30 kHz, schwarz		877	1044
IMLR10-B	Nieren-Installationsmikrofon mit 10" Schwanenhals mit starrem Mittelteil und LumiComm™ Touch Ring – 30Hz bis 30kHz, schwarz		877	1044
IMLR12-B	Nieren-Installationsmikrofon mit 12" Schwanenhals mit starrem Mittelteil und LumiComm™ Touch Ring – 30Hz bis 30kHz, schwarz		877	1044
IML3-SS	Nieren-Installationsmikrofon mit 3" Schwanenhals und LumiComm™ Touch Ring – 30 Hz bis 30 kHz, rostfreier Stahl		877	1044
IML6-SS	Nieren-Installationsmikrofon mit 6" Schwanenhals und LumiComm™ Touch Ring – 30 Hz bis 30 kHz, rostfreier Stahl		877	1044
IMLR10-SS	Nieren-Installationsmikrofon mit 10" Schwanenhals mit starrem Mittelteil und LumiComm™ Touch Ring – 30Hz bis 30kHz, rostfreier Stahl		877	1044
IMLR12-SS	Nieren-Installationsmikrofon mit 12" Schwanenhals mit starrem Mittelteil und LumiComm™ Touch Ring – 30Hz bis 30kHz, rostfreier Stahl		877	1044
IML3-W	Nieren-Installationsmikrofon mit 3" Schwanenhals und LumiComm™ Touch Ring – 30 Hz bis 30 kHz, weiß		877	1044
IML6-W	Nieren-Installationsmikrofon mit 6" Schwanenhals und LumiComm™ Touch Ring – 30 Hz bis 30 kHz, weiß		877	1044
IML10-W	Nieren-Installationsmikrofon mit 10" Schwanenhals und LumiComm™ Touch Ring – 30 Hz bis 30 kHz, weiß		877	1044
IML12-W	Nieren-Installationsmikrofon mit 12" Schwanenhals und LumiComm™ Touch Ring – 30 Hz bis 30 kHz, weiß		877	1044
IMDL™ Direktionales Grenzflächenmikrofon mit LumiComm™ Touch Ring (zweifarbige LEDs, berührungsempfindlich)				
IMDL1-B	Direktionales Grenzflächenmikrofon für den Tischeinbau, 20Hz – 30kHz, Niere, schwarz		877	1044
IMDL1-SS	Direktionales Grenzflächenmikrofon für den Tischeinbau, 20Hz – 30kHz, Niere, rostfreier Stahl		877	1044
IMDL2-B	Bi-Direktionales Grenzflächenmikrofon für den Tischeinbau, 20Hz – 30kHz, Niere, schwarz		877	1044
IMDL2-SS	Bi-Direktionales Grenzflächenmikrofon für den Tischeinbau, 20Hz – 30kHz, Niere, rostfreier Stahl		877	1044

Fortsetzung folgt auf Seite 4

Earthworks Audio - Installation**Stand 01-2021**

Artikel	Bezeichnung	UVP/EUR	
		zzgl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Zubehör			
C30-CCL	Maßgefertigte Kabel für die ChoirMic™ Serie		a.A.
C30-XLR	Männlicher XLR-Anschluss an einem Mikrofonkabel der C30 Serie		44
FMW1	Ersatzkorb für alle FlexMic™-Modelle		32
FMW2	Schaumstoff-Windschutz für alle FlexMic™-Modelle		32
MC1	Mikrofonklemme für die Mikrofone der Serien QTC, TC, SR, P, DP & M (schwarz oder weiß)		22
PMM1	Podiumhalterung für FlexMic-Mikrofone (alle Modelle)		34
PW1-Black	Schwarzer Schaumstoff-Windschutz für die Mikrofone der Serien Periscope™, Drum Periscope™, ChoirMic™ und FlexWand™		34
PW1-White	Weißer Schaumstoff-Windschutz für die Mikrofone der Serien Periscope™, Drum Periscope™, ChoirMic™ und FlexWand™		34

Herstellergarantie 15 Jahre